


注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

株式会社 ヨシダ

(mm)

Size	L	H ₁	H ※1		Flange JIS 10K FF					Weight (kg)※2
			H _a	H _b	d	D	C	t	n-h	
65A	215	125	700	715	65	175	140	22	4-19	39
80A	260	135	715	730	80	185	150	22	8-19	48
100A	300	160	785	800	100	210	175	24	8-19	64
125A	360	190	840	855	125	250	210	24	8-23	88
150A	382	220	895	910	150	280	240	26	8-23	123



Specification	
Fluid	
Inlet Press.	kPa
Reduced Press.	kPa
Temp.	℃
Flow Rate	

※1: H寸法は、ダイヤフラム径によって異なります。H_a: ダイヤフラム径 Ø256, H_b: ダイヤフラム径 Ø340, Ø400
※1: The H dimension differs according to diaphragm diameter.
H_a: Diaphragm Ø256
H_b: Diaphragm Ø340, Ø400
※2: 製品質量は、ダイヤフラム径 256mm のものであり、340mm の時は 5kg, 400mm の時は 9kg を加算してください。
※2: Indicated weights are for valve with 256mm diaphragm.
For 340mm diaphragm, add 5kg, and for 400mm diaphragm, add 9kg.

44	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1
43	Nut	Steel	ナット	Steel	6or8
42	Stud Bolt	Steel	スタッドボルト	Steel	6or8
41	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
39	Bolt	Steel	六角ボルト	Steel	6
38	Diaphragm Cover	Cast Iron	ダイヤフラムカバー	FC200	1
37	O Ring	NBR	オリング	NBR	1
36	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
35	O Ring	NBR	オリング	NBR	1
34	Bush	Brass	ブッシュ	C3604	1
33	Piston	Brass	ピストン	C3604	1
32	O Ring	NBR	オリング	NBR	1
31	O Ring	NBR	オリング	NBR	1
30	Washer of Disc	Stainless Steel	ディスク押え	SUS304	1
29	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	1
28	Spilt Pin	Stainless Steel	割ピン	SUS	1
27	Disc	NBR	ディスク	NBR	1
26	Cap	Cast Iron	キャップ	FC200	1
25	Lock Nut	Steel	ロックナット	Steel	1
24	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
23	Spring Plate	Cast Iron	ばね受	FC200	1
22	Spring	Alloy Steel or ITW	調節ばね	SWOSM or SWI	1
21	Bolt	Steel	六角ボルト	Steel	6
20	Spring Chamber	Cast Iron	保護筒	FC200	1
19	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	2
18	Bolt	Steel	六角ボルト	Steel	12
17	Nut	Steel	ナット	Steel	12
16	Diaphragm Cover	Cast Iron	ダイヤフラムカバー	FC200	1
15	Washer of Diaphragm	Cast Iron or Carbon Steel	ダイヤフラム受	FC200 or SPC	1
14	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
13	Washer of Diaphragm	Rolled Steel	ダイヤフラム受	SS400	1
12	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
11	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
10	Top Cover	Cast Iron	上部カバー	FC200	1
9	Plain Washer	Steel	平座金	Steel	0or1
8	Bolt	Steel	六角ボルト	Steel	6or8
7	Spindle Guide	Brass	弁棒ガイド	C3604	1
6	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	2
5	Cylinder	Bronze	シリンダー	CAC406	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS403	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS304	1
2	Body	Cast Iron	本体	FC200	1
1	Bottom Cover	Cast Iron	下部カバー	FC200	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY

TYPE GD-4B PRESSURE REDUCING VALVE

減 圧 弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-109-0705-4B
Date	1 JUN. 2017

Yoshitake
INC.