



Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

24	Spindle Ring	PTFE	弁棒リング	PTFE	2
23	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
22	Push Nut	Stainless Steel	プッシュナット	SUS	1
21	Split Pin	Stainless Steel	割りピン	SUS	1
20	E Ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
19	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
18	Washer	Stainless Steel	座金	SUS	2
17	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
16	Gasket	Stainless Steel	ガスケット	SUS304	1
15	Bolts	Carbon Steel	六角穴付ボルト	SCM435	4
14	Spring	Stainless Steel	ハンドルばね	SUS304	1
13	Spring	Stainless Steel	弁体ばね	SUS304	1
12	Spring	Alloy Steel	調整ばね	SWOSC or SWOCV	1
11	Adjusting Screw	Carbon Steel	調節ねじ	SUM22	1
10	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	1
9	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
8	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
7	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS440	1
6	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
5	Spring Plate	Cast Iron	ばね受け	FC200	1
4	Handle	Polycarbonate	ハンドル	PC	1
3	Cap	Cast Stainless Steel	キャップ	SCS14A	1
2	Spring Chamber	Aluminium	保護筒	ADC12	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS14A	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	d	L	H <sub>1</sub>	H	Weight (kg)
15A	JIS Rc 1/2	80	50.5	196	1.9
20A	JIS Rc 3/4	85	50.5	196	1.9
25A	JIS Rc 1	95	50.5	196	2.0

注意  
 当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

TYPE GD-30S PRESSURE REDUCING VALVE  
 減圧弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-924-3902-1A
Date	6 FEB. 2017

