



Size	L	H	H <sub>1</sub>	d	Flange JIS 10K FF				Plug No. 18	Weight (kg)
					D	C	t	n-h		
65A	120	434	120	65	175	140	22	4-19	R 3/8	20
80A	130	449	130	75	185	150	22	8-19	R 3/8	22
100A	160	597	150	100	210	175	24	8-19	R 3/8	44
125A	200	781	205	125	250	210	24	8-23	R 3/8	88
150A	210	837	215	150	280	240	26	8-23	R 3/8	113

※但し、150Aの最高使用圧力は、0.8 MPaまでです。  
The Max.set pressure is up to 0.8 MPa respectively in case  
the nominal size 150A

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

22	Washer of Bearing	Rolled Steel	ベアリング押え	SS400	1
21	Bearing	Bearing Steel	ベアリング	SUJ1	1
20	Disc	PTFE	ディスク	PTFE	1
19	Rivet	Carbon Steel	打込みねじ	S15C	2
18	Plug	Rolled Steel	プラグ	SS400	1
17	Gasket	Copper	ガスケット	C1100P	1
16	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
15	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
13	Stud Bolt & Nut	Rolled Steel	植込みボルト & ナット	SS400	1set
12	Spring	Alloy Steel or Piano Wire or Spring Steel	ばね	SWOSC or SWP or SUP	1
11	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
10	Adjusting Screw	Bronze or Brass	調節ねじ	CAC406 or C3604	1
9	Spring Plate	Cast Iron	ばね受	FC200	2
8	Spindle Guide	Bronze or Brass	弁棒ガイド	CAC406 or C3604	1
7	Guide Plate	Cast Iron	ガイド板	FC200	1
6	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS403	1
5	Valve	Bronze	弁体	CAC406	1
4	Valve Seat	Bronze	弁座	CAC406	1
3	Cap	Cast Iron	キャップ	FC200	1
2	Spring Case	Ductile Cast Iron	ばね箱	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY

## TYPE AL-4T SAFETY RELIEF VALVE 安全リリーフ弁

Approval	T. Nishiyama
Check	T. Nishiyama
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-0040-7505
Date	26 APR. 2008

**Yoshitake**  
INC.