



注意  
 当図面には、秘密情報など法的に守られた  
 情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

21	Spring Washer	Carbon Steel Wire	ばね座金	SWRH	1
20	Nut	Brass	ナット	C3604	1
19	Handle	Aluminium	ハンドル	ADC	1
18	O Ring	FKM	Oリング	FKM	2
16	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
15	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
14	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
13	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
12	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
11	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3531	1
10	Top Spring Plate	Brass	上部ばね受	C3604	1
9	Bottom Spring Plate	Brass	下部ばね受	C3604	1
8	Spring	Stainless Steel	調節ばね	SUS304	1
7	Spindle	Brass	弁棒	C3604	1
6	C Ring	Stainless Steel	Cリング	SUS	1
5	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
4	Valve Cover	Stainless Steel	弁体受け	SUS304	1
3	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	SCS14A	1
2	Valve Seat	Cast Stainless Steel	弁座	SCS14A	1
1	Spring Case	Bronze	ばね箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Size	d	D	L	H <sub>1</sub>	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	16	34	40	185	1.0
20A	Rc 3/4	21	38	43	185	1.1
25A	Rc 1	26	43	51.5	200	1.4
32A	Rc 1 1/4	33	50	61.5	250	2.1
40A	Rc 1 1/2	41	60	60	280	3.1
50A	Rc 2	51	75	76	315	5.1

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-150TR RELIEF VALVE  
 リリーフ弁

Approval	H. Iwamoto
Check	Y. Kurino
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-1007-2001-1D
Date	18 JUL. 2018

