



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

16	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
15	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
14	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
13	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
12	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
11	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
10	Top Spring Plate	Brass	上部ばね受	C3604	1
9	Bottom Spring Plate	Brass	下部ばね受	C3604	1
8	Spring	Stainless Steel	調節ばね	SUS304	1
7	Spindle	Brass	弁棒	C3604	1
6	C Ring	Stainless Steel	Cリング	SUS	1
5	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
4	Valve Cover	Stainless Steel	弁体受け	SUS304	1
3	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	SCS14A	1
2	Valve Seat	Cast Stainless Steel	弁座	SCS14A	1
1	Spring Case	Bronze	ばね箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

(mm)

Size	d	D	L	H ₁	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	16	34	40	128	0.7
20A	Rc 3/4	21	38	43	128.5	0.8
25A	Rc 1	26	43	51.5	144.5	1.1
32A	Rc 1 1/4	33	50	61.5	181.5	1.8
40A	Rc 1 1/2	41	60	60	205	2.8
50A	Rc 2	51	75	76	245.5	4.7

Specification

Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-150T SAFETY RELIEF VALVE

安全リリーフ弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1004-2001-2A
Date	16 MAR. 2017

Yoshitake
INC.