



15~40Aは、No.⑨ 座金は入りません。
(Size 15~40A: Without No.⑨ Washer)

9	Washer	Stainless Steel	座金	SUS	0or1
8	Pin or Screw	Stainless Steel	ピン or 十字穴付トラス小ねじ	SUS	1
7	Disc Spring	Stainless Steel	皿ばね	SUS	1set
6	Adapter	Stainless Steel	下部スクリーン金具	SUS304	1
5	Adapter	Stainless Steel	上部スクリーン金具	SUS304	1
4	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cap	Cast Stainless Steel	キャップ	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	L	H ₁	A	Screen		d	Flange JIS 10K FF				Weight (kg)
				ds	ls		D	C	t	n-h	
15A	125	54	22	18	35	15	95	70	12	4-15	1.8
20A	140	68	27	23	50	20	100	75	14	4-15	2.4
25A	160	81	30	30	60	25	125	90	14	4-19	3.8
32A	180	92	36	38	70	32	135	100	16	4-19	4.2
40A	190	104	41	43	75	40	140	105	16	4-19	6.1
50A	220	117	46	54	90	50	155	120	16	4-19	8.3

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	∅ - ㄱ/cm ²

TYPE SY-38 STRAINER
ストレーナ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-952-3505-3A
Date	13 JAN. 2017

Yoshitake
INC.