



11	Washer	Stainless Steel	座金	SUS	1
10	Screw	Stainless Steel	十字穴付トラス小ねじ	SUS	1
9	Disc Spring	Stainless Steel	皿ばね	SUS	1set
8	Adapter	Stainless Steel	下部スクリーン金具	SUS304	1
7	Adapter	Stainless Steel	上部スクリーン金具	SUS304	1
6	Plug	Cast Stainless Steel or Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
5	Bolt	Stainless Steel	ボルト	SUS	1set
4	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cap	Cast Stainless Steel or Stainless Steel	キャップ	SCS13 or SUS304	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	L	H ₁	Screen		d	Flange JIS 10K FF				Plug ◎	Weight (kg)
			ds	ls		D	t	C	n-h		
65A	270	162	70	132	65	175	18	140	4-19	R 1/2	13.7
80A	290	185	85	134	80	185	18	150	8-19	R 1/2	18.0
100A	350	222	105	187	100	210	18	175	8-19	R 1/2	27.0

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	∅ - ㄎ/cm ²

TYPE SY-38 STRAINER
ストレーナ

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	T. Inose
Drawing No.	Y-952-3505-4B
Date	10 NOV. 2017

