



7	Handle	Stainless Steel	ハンドル	SUS316 or SUS316L	1
6	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
5	Bolt	Stainless Steel	ボルト	SUS	1set
4	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS316	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	カバー	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	L	H <sub>1</sub>	Screen		d	Flange JIS 10K FF				Plug ◎	Weight (kg)
			d <sub>s</sub>	l <sub>s</sub>		D	C	t	n-h		
125A	390	280	140	200	125	250	210	20	8-23	R 1/2	34
150A	440	318	160	225	150	280	240	22	8-23	R 1/2	60

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	∅ - ㄱ/cm <sup>2</sup>

TYPE SY-8 STRAINER  
ストレーナ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-136-3505-6A
Date	13 JAN. 2017

