



9	Rivet	Carbon Steel	打込みねじ	S15C	2
8	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
7	Plug	Carbon Steel	プラグ	SF490A	1
6	Nut	Alloy Steel	ナット	SNB7	1set
5	Stud Bolts	Alloy Steel	植込みボルト	SNB7	1set
4	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Cast Steel	ふた	SCPH2	1
1	Body	Cast Steel	本体	SCPH2	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

(mm)

Size	L	H ₁	Screen		d	Flange JIS 10K RF						Plug	質量 (kg)
			d _s	l _s		D	t	f	g	C	n-h		
15A	160	104	25	65.5	15	95	12	1	51	70	4-15	R 3/8	3.0
20A	160	113	30	71.5	20	100	14	1	56	75	4-15	R 3/8	3.7
25A	180	122	33	76.0	25	125	14	1	67	90	4-19	R 3/8	4.8
32A	240	154	55	105.0	40	135	16	2	76	100	4-19	R 1/2	8.0
40A	240	154	55	105.0	40	140	16	2	81	105	4-19	R 1/2	8.0
50A	260	174	57	112.0	50	155	16	2	96	120	4-19	R 1/2	10.5
65A	275	187	74	130.0	65	175	18	2	116	140	4-19	R 1/2	14.3
80A	290	241	90	163.0	80	185	18	2	126	150	8-19	R 3/4	18.3
100A	362	280	114	187.0	100	210	18	2	151	175	8-19	R 3/4	34.2
125A	420	330	140	224.5	125	250	20	2	182	210	8-23	R 3/4	46.3
150A	520	386	184	308.5	150	280	22	2	212	240	8-23	R 3/4	75.1

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	- ㄱ/cm ²

TYPE SY-20-10 STRAINER
ストレーナ

Approval	M. KUME
Check	M. KUME
Drawing	H. TANGE
Drawing No.	Y-942-2606
Date	19 MAY 2005

Yoshitake INC.