



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Cautation

This drawing may contain information like the covert intelligence etc. legally defended. Disclosing the content of this drawing and information etc. for the production of trial product and mass-produced goods or to the thid party are prohibited. Yoshitake, inc

※サイズ:150Aは0.5mm帯網、100A~150Aは0.2mmストレーナ受がつかます。

For 150A size, with 0.5mm Belt. For 100A to 150A sizes, with 0.2mm Washer of Strainer.

No	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
10	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050	1
9	Nut	Rolled Steel	ナット	SS400	1set
※8	Washer of Strainer	Stainless Steel	ストレーナ受	SUS304	2
※7	Belt	Stainless Steel	帯網	SUS304	2or3
6	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
5	Stud Bolt	Rolled Steel	挿込みボルト	SS400	1set
4	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1

Size	L	H ₁	Screen			Flange EN PN25 (mm)						Ø	Plug	Weight (kg)
			d _s	l _s	d	D	C	g	t	f	n-h			
65A	290	167	73	125	65	185	145	118	19	3	8-19	R 1/2	13.2	
80A	310	190	88	130	80	200	160	132	19	3	8-19	R 1/2	16.9	
100A	350	225	108	180	100	235	190	156	19	3	8-23	R 3/4	27	
125A	400	263	136	200	125	270	220	184	19	3	8-28	R 3/4	40	
150A	480	315	160	250	150	305	250	211	20	3	8-28	R 3/4	66	

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	Ø - ヶ/cm2

SY-40EN STRAINER
ストレーナ

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-1080-2159-3A
Date	7 JAN. 2019

