



※サイズ：150A～300Aは、⑦帯鋼、100A～300Aは⑧ストレーナ受が付きます。

For 150A to 300A sizes, with ⑦Belt, For 100A to 300A sizes, with ⑧Washer of Strainer.

9	Nut	Rolled Steel	ナット	SS400	1set
※8	Washer of Strainer	Stainless Steel	ストレーナ受	SUS304	2
※7	Belt	Stainless Steel	帯鋼	SUS304	2or3
6	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
5	Stud Bolt	Rolled Steel	植込みボルト	SS400	1set
4	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	L	H1	Screen		d	Flange JIS 10K FF				⑤ Stud Bolt	④ Plug	Weight (kg)
			ds	ls		D	C	t	n-h			
65A	255	167	73	125	65	175	140	22	4-19	4×M12	R 1/2	14.5
80A	330	190	88	130	80	185	150	22	8-19	4×M16	R 1/2	18.3
100A	370	225	108	180	100	210	175	24	8-19	6×M16	R 3/4	29.7
125A	415	263	136	200	125	250	210	24	8-23	8×M16	R 3/4	40.5
150A	495	315	160	250	150	280	240	26	8-23	8×M20	R 3/4	66.0
200A	565	385	210	300	200	330	290	26	12-23	10×M20	R 3/4	95.8
250A	690	460	260	370	250	400	355	30	12-25	10×M20	R 3/4	167.5
300A	840	556	315	442	300	445	400	32	16-25	12×M22	R 3/4	286.0

* フランジ厚みは規格より厚くなっております。
* Thickness of Flange thicker than standard type

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	ϕ - η/cm^2

TYPE SY-40 STRAINER ストレーナ

Approval	T. Nishiyama
Check	N. Yabutani
Drawing	T. Tsubuku
Drawing No.	Y-0958-2105
Date	28 AUG.2005

