



Size	L	H ₁	H		d	(mm)			
			H _a	H _b		Flange JIS 10K FF			
						D	C	t	n-h
15A	166	90	565	580	15	95	70	16	4-15
20A	170	90	565	580	20	100	75	18	4-15
25A	170	90	565	580	25	125	90	18	4-19
32A	180	100	585	600	32	135	100	20	4-19
40A	180	100	585	600	40	140	105	20	4-19
50A	180	105	595	610	50	155	120	20	4-19

37	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
35	Bolt	Steel	ボルト	Steel	12
34	Bolt	Steel	ボルト	Steel	6
32	Bolt	Steel	ボルト	Steel	6
31	Disc	NBR	ディスク	NBR	1
30	Valve Guide	Brass	弁ガイド	C3604	1
29	Bolt	Steel	六角ボルト	Steel	6
28	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
27	Stem Joint	Brass	弁棒接手	C3604	1
26	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
25	Bolt	Steel	ボルト	Steel	6
24	Cap	Cast Iron	キャップ	FC200	1
23	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
22	Lock Nuts	Steel	ロックナット	Steel	1
21	Spring Plate	Cast Iron	ばね受	FC200	1
20	Spring	Alloy Steel or ITW	調節ばね	SWOSM or SWI	1
19	Spring Chamber	Cast Iron	保護筒	FC200	1
18	Lock Nuts	Stainless Steel	ロックナット	SUS	2
17	Plain Washer	Steel	平座金	Steel	0or1
16	Washer of Diaphragm	Cast Iron or Carbon Steel	ダイヤフラム受	FC200 or SPC	1
15	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
14	Diaphragm Cover	Cast Iron	ダイヤフラムカバー	FC200	1
13	Diaphragm Cover	Cast Iron	ダイヤフラムカバー	FC200	1
12	Nut	Steel	ナット	Steel	12
11	Washer of Diaphragm	Rolled Steel	ダイヤフラム受	SS400	1
10	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
9	Top Cover	Cast Iron	上部カバー	FC200	1
8	Spindle Guide	Brass	弁棒ガイド	C3604	1
7	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
6	Body	Cast Iron	本体	FC200	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS403	1
4	Valve	Brass	弁体	C3604	1
3	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
2	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
1	Bottom Cover	Cast Iron	下部カバー	FC200	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

S p e c i f i c a t i o n	
Fluid	
Inlet Press.	kPa
Reduced Press.	kPa
Temp.	°C
Flow Rate	

TYPE GD-4		PRESSURE REDUCING VALVE
減 圧 弁		
Approval	T. Shinjo	
Check	T. Shinjo	
Drawing	J. Takagi	
Drawing No.	Y-010-0705-3B	
Date	26 MAR. 2018	
		