



付属品

- ・ケーブルコネクタ (ナイロン製), G 1/2, 適合ケーブル 6~12
- ・プラグ

8	Actuator	Aluminium Alloys Die Casting	電動操作機	ADC	1
7	Conector	Stainless Steel	コネクター	SUS304	1
6	Bracket	Rolled Steel	ブラケット	SS400	1
5	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
4	Stem	Stainless Steel	ステム	SUS304	1
3	Seat	PTFE	シート	PTFE	2
2	Ball	Cast Stainless Steel or Stainless Steel	ボール	SCS13A or SUS304	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD400	1
	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	L	L ₁	H	d	Flange JIS 10KRF (mm)						Weight (kg)	Actuator
					D	C	g	f	t	n-h		
125A	356	148	473	127	250	210	182	2	20	8-23	68	HD1-06K
150A	394	173	493	152	280	240	212	2	22	8-23	88	HD1-06K

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	
Rate Voltage	AC100/110V 50/60Hz共通 AC200/220V 50/60Hz共通

TYPE MD-55 TWO WAY
電動二方弁 MOTOR VALVE

Approval	M. KUME
Check	M. KUME
Drawing	T. SHINJO
Drawing No.	Y-852-9406
Date	13 JUL. 2006

Yoshitake
INC.