



付属品

- ・ケーブルコネクタ（ナイロン製），G 1/2，適合ケーブル 6～12
- ・プラグ

*1 呼び径65Aのボール材質はSUS304となります。

		Aluminium Alloys Die Casting			
8	Actuator		電動操作機	ADC	1
7	Conector	Cast Stainless Steel	コネクター	SCS13A	1
6	Bracket	Cast Steel	ブラケット	SCPH2	1
5	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
4	Stem	Stainless Steel	ステム	SUS304	1
3	Seat	PTFE	シート	PTFE	2
*1 2	Ball	Cast Stainless Steel	ボール	SCS13A	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD400	1
	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY

Size	L	L ₁	H	d	Flange JIS 10KRF (mm)						Weight(kg)	Actuator
					D	C	g	f	t	n-h		
65A	190	87	368	64	175	140	116	2	18	4-19	21.5	AD1-700
80A	203	97	398	76	185	150	126	2	18	8-19	26.5	HD1-02K
100A	229	116	436	102	210	175	151	2	18	8-19	37.5	HD1-02K

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	
Rate Voltage	AC100/110V 50/60Hz共通
	AC200/220V 50/60Hz共通

TYPE MD-55 TWO WAY
電動二方弁 MOTOR VALVE

Approval	M. KUME
Check	Y. AOYAMA
Drawing	K. YASUDA
Drawing No.	Y-852-9406
Date	29 DEC. 2007

