



*ケーブルコネクタの適合ケーブル外径は $\phi 5 \sim 10.5$

No	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
9	Cable Conector	NYLON	電線コネクタ	NYLON 6	1
8	Actuator	ADC/Polycarbonate	電動操作機	ADC12/PC	1
7	Conector	Stainless Steel	コネクタ	SUS304	1
6	O Ring	NBR	オリング	NBR	1
5	O Ring	FKM	オリング	FKM	1
4	Stem	Stainless Steel	ステム	SUS316	1
3	Seat	PTFE	シート	PTFE	2
2	Ball	Cast Stainless Steel	ボール	SCS14A	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS14A	1

(mm)								
Size	S	d	L	h_1	h_2	H	Weight (kg)	Actuator
15A	Rc 1/2	13	59	36	58	121	1.2	AM1-030
20A	Rc 3/4	16	66	36	58	123	1.3	AM1-030
25A	Rc 1	20	78	36	58	129	1.5	AM1-030
32A	Rc 1 1/4	25	87	36	58	140	1.8	AM1-070
40A	Rc 1 1/2	32	95	36	58	146	2.1	AM1-070
50A	Rc 2	39	109	53	85	194	3.1	AM1-180

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Rate Voltage	AC100/110V AC200/220V

TYPE MD-53 TWO WAY MOTOR VALVE
電動二方弁

Approval	H. Iwamoto
Check	Y. Aoyama
Drawing	S. Kanematsu
Drawing No.	Y-984-3601-1A
Date	4 DEC. 2015