



| | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|---------|-------------|-------|
| 17 | Label | PE | 日水協ラベル | PE | 1 |
| 16 | Elbow Cap | ABS | 継手付キャップ | ABS | 1 |
| 15 | Stopper | PE | キャップ止め | PE | 1 |
| 14 | O Ring | EPDM | Oリング | EPDM | 1 |
| 13 | Label | PE | ラベル | PE | 1 |
| 12 | O Ring | EPDM | Oリング | EPDM | 1 |
| 11 | O Ring | EPDM | Oリング | EPDM | 1 |
| 10 | Float | P.P | フロート | P.P | 1 |
| 9 | Spring | Stainless Steel | 弁体ばね | SUS304 | 1 |
| 8 | Seat | Brass | 弁座 | C3531 | 1 |
| 7 | Guide | Brass | ガイド | C3531 | 1 |
| 6 | Valve | Brass & FKM | 弁体 | C3531 & FKM | 1 |
| 5 | Hanger Metal | Phosphor Bronze | 吊り金具 | C5191 | 1 |
| 4 | Lever | Phosphor Bronze | レバー | C5191 | 1 |
| 3 | Spring Tray | Phosphor Bronze | ばね受 | C5191 | 1 |
| 2 | Cover | Stainless Steel | ふた | SUS304 | 1 |
| 1 | Body | Stainless Steel | 本体 | SUS304 | 1 |
| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |

(mm)

| Size | d | H | A (二面幅) | Weight (kg) |
|------|-------|----|------------|----------------|
| 6A | R 1/8 | 83 | - | 0.12 |
| 10A | R 3/8 | 87 | - | 0.13 |
| 15A | R 1/2 | 89 | 32 | 0.13 |
| 20A | R 3/4 | 89 | 32 | 0.13 |

| Specification | |
|---------------|--------------|
| Fluid | 冷温水 |
| Press. | 0.01~0.3 MPa |
| Temp. | 100 °C |

注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

TYPE TA-18ML FLOAT VENT
 VALVE
 フロートベント

| | |
|-------------|----------------|
| Approval | N. Kato |
| Check | K. Yasuda |
| Drawing | G. Tomita |
| Drawing No. | Y-1206-7101-1A |
| Date | 11 NOV. 2015 |

Yoshitake
 INC.